

Caixa Multiuso Caixa Elétrica 4x2 Embutida em Laje para Piso



APLICAÇÃO

A caixa multiuso, possui também aplicação de caixa elétrica de laje para piso 4x2, utilizando os distanciadores DCXM 12 ou DCXM 14, sendo indicadas para instalações embutidas em laje de concreto, com dimensional 4x2, atendendo a norma NBR5431. Possui entradas de corrugados ou eletroduto com diâmetros de 3/4" e 1". Atendem a todas as necessidades do sistema construtivo

CARACTERÍSTICAS:

- Atende o dimensional de abertura de Caixa elétrica 4x2 definido na norma NBR5431.
- Existem sete entradas para eletrodutos corrugados, com duas em cada extremidade (3/4" e 1" em com destaque) e três na lateral que, devido à sua forma, evitam a penetração de nata de concreto;
- A instalação da caixa na forma é realizada de maneira segura e rápida, usando quatro pregos para assegurar a ancoragem e vedação do sistema;
- Amplo volume interno que facilita o manuseio e instalação dos circuitos elétricos;
- Caixa blindada que assegura que a região interna da caixa livre de resíduos;
- Após remover o lacre, caso seja necessário fechar novamente, possui tampa com trava de fixação adequado para a caixa 4x2;
- Para lajes de 12 e 14cm de espessura são aplicados os distanciadores DCXM 12 e DCXM 14 que se encaixam facilmente na caixa.

BENEFÍCIOS:

- Possui um pino em sua altura que facilita a localização após a concretagem.
- O sistema de fixação dupla aumenta a segurança e vedação, impedindo a entrada de nata de concreto em seu interior.
- Amplo volume interno que facilita o manuseio e instalação dos circuitos elétricos;
- A geometria é otimizada para possibilitar a empilhagem, simplificando a logística e o armazenamento de mercadorias;
- Entradas do corrugado, com sistema de travamento que facilita a montagem;
- Concebida para suportar uma variedade de cargas ao longo de toda a cadeia produtiva e montagem na laje.

SEÇÕES PRODUZIDAS:

CAIXA MULTIUSO 4x2 subida para laje 12CM - CXM42S12
CAIXA MULTIUSO 4x2 subida para laje 14CM - CXM42S14



Com tampas aplicadas após a remoção do lacre.



Abertura 4x2 conforme NBR



Distanciadores para diferentes espessuras de lajes