

Protetor de Eletroduto Quick Fit



Diâmetro de 1"



Diâmetro de 3/4"

APLICAÇÃO

O PROTETOR DE ELETRODUTO QUICK FIT, são aplicados nos furos dos montantes presentes em paredes de drywall. Os furos em montantes têm uma aresta cortante, e é comum que eletrodutos sejam passados por esses furos. O PROTETOR DE ELETRODUTO QUICK FIT é fixado nos furos dos montantes metálicos por onde circulam os eletrodutos, que transportam os cabos. Isso evita que os eletrodutos sejam danificados e mantém os cabos visíveis.

CARACTERÍSTICAS

- Atendem eletrodutos com diâmetros de 3/4" e 1";
- Protetores para diâmetro de 1" deve ser feito furo com diâmetro de 38mm no montante para a montagem;
- Protetores para diâmetro de 3/4" é montado no furo existente no montante;
- Possui, em sua extremidade, guias que auxiliam na montagem no furo;
- A presença de 6 travas assegura uma fixação sólida;
- Solução segura e limpa;
- Na parte interna, existem aletas flexíveis que se adaptam durante a montagem do eletroduto. Graças à sua geometria, o eletroduto pode ser inserido de maneira simples e sem folgas axiais.

BENEFÍCIOS

- Evita que o furo do montante, com sua aresta cortante, prejudique a parede do eletroduto, o que poderia afetar a isolamento dos cabos;
- Permite que o eletroduto deslize facilmente pelo furo do montante, facilitando sua passagem e aumentando a produtividade e eficiência do processo;
- A montagem é rápida com única peça.

SEÇÕES PRODUZIDAS

Protetor de eletroduto quick fit de 3/4" – PEQF3/4.
Protetor de eletroduto quick fit de 1" – PEQF1.



Sistema de trava com fixação robusta



Aletas flexíveis que facilita o deslizamento do eletroduto



Solução segura e limpa